



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Multifunctionele inbouwdoos 40/50mm, 16/19/20 mm

MD4050

1SPA007120F0110

Generated on 4-7-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007120F0110
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000249 - Inbouwdoos enkel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	MD4050
Omschrijving	Multifunctionele inbouwdoos 40/50mm, 16/19/20 mm Multifunctionele inbouwdoos met in hoogte verstelbare buisinvoer 16/19/20 mm, die eenvoudig te verwijderen is. Deze inbouwdoos is klemmend te bevestigen. De kleminrichting is eenvoudig te verwijderen. De multidoos is voorzien van een detecteerbaardeksel.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 dagen
GTIN code	8712507082206
Netto gewicht	0,044 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 427,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	100 PC
Bruto gewicht	0,054 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	105 x 85 x 55 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwworm:	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Voorzien van draaibare ring:	Ja
Montagewijze:	Inbouw
Koppelbaar:	Ja
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	76
Diepte (millimeter):	40 - 50
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19/20 mm
Buisvergrendeling:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Ja
Aantal invoeren:	5
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)

Specificaties

Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelspruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Blinddeksel
Transparant deksel:	Ja
Met scheidingswand:	Nee

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Insteeklengte (millimeter)	0	25	IL
Lengte 1 (millimeter)	1	-	L1
Lengte 2 (millimeter)	2	-	L2
Lengte 3 (millimeter)	3	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	4	-	L4
Lengte 5 (millimeter)	5	-	L5
Lengte 6 (millimeter)	6	-	L6
Materiaaldikte (millimeter)	0	1.6	s
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Uitvoering	0	Enkel	
Achterinvoer	0	T	
Aantal invoeren	0	5	
Diameter (millimeter)	0	76	D1
Voor buisdiameter	0	16/19 mm	D2
Diepte (millimeter)	0	57.3	D3
Diepte buisinvoer (millimeter)	0	15.8	D4
Hoogte 1 (millimeter)	0	-	H1

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

