

Install.aut 6kA 1P+N 16A B-kar FLEX

Type **PLN6-B16-1N-MW-FL**
 Catalog No. **1742416**

Delivery program

Assortiment			FLEX-componenten
Subassortiment			Installatie-automaat
Basisfunctie			DIN-modulair
Beschrijving			Installatie-automaat FLEX (lichtgroep)
Beschrijving			Geschikt voor Medusa FLEX echter tevens voor toepassing overige FLEX kasten
Serie			Medusa Systeem 55
Levering informatie			Inclusief doorverbindingskammen aan de voedende zijde
Nominaalschakelvermogen		kA	6
Aantal polen			1P+N
Nominale Stroom		A	16
Karakteristiek			B
Breedte		mm	17.8

Technical data ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Installatieautomaat (EC000042)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Leidings-kontaktverbreker (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])			
Inbouwdiepte		mm	60
Uitschakelkarakteristiek			B
Aantal polen (totaal)			2
Aantal beveiligde polen			1
Nom. (meet)stroom		A	16
Nom. (meet)spanning		V	230
Nom. isolatiespanning Ui		V	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp)		kV	4
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V		kA	6
Spanningstype			AC
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V		kA	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V		kA	0
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V		kA	0
Frequentie		Hz	50 - 60
Energiebegrenzingsklasse			3
Inbouwmontage (stucwerk)			Nee
Meeschakelende nul			Ja
Overspanningscategorie			3
Vervuilingsgraad			2
Nevenapparaat mogelijk			Ja
Breedte in module-eenheden			1
Beschermingsgraad (IP)			IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf		°C	-25 - 75
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads		mm ²	1 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads		mm ²	1 - 25
Explosieveilig			Nee