



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product name	Acti 9 iTR
Product or component type	Omvormer
Device short name	iTR
Type transformator	Beltransformator

Complementair

[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50/60 Hz
Uitgangsspanning	12/24 V: +/- 15 % bij belasting 16/32 V: onbelast
Uitgang kortsluitbeveiliging	Ingebouwd
Nominaal vermogen in VA	25 VA
Mounting mode	Vast
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	6
Height	89 mm
Width	54 mm
Depth	60 mm
Colour	Wit
Hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklemmenstijf 2,5 mm ² Tunnelaansluitklemmenflexibel 2,5 mm ² Tunnelaansluitklemmenflexibel met kopring 2,5 mm ²
Wire stripping length	6 mm
Tightening torque	0,5 N.m

Omgeving

Standards	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Product certifications	NF
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Overspanningscategorie	Klasse II met aansluitklemafschermingen in optie
Ambient air temperature for operation	-20...55 °C
Ambient air temperature for storage	-25...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	662,000 g
Unit Type of Package 2	S02

Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,588 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------