



Hoofd

Range of product	Domae
Product or component type	Lastscheider
Device application	Schakelaar
Poles description	2P
Utilisation category	AC-22A conform aan IEC 60669-2-4
Standards	EN 60669
Product certifications	AENOR VDE
Quality labels	AENOR VDE

Complementair

Ie toegekende bedrijfstrom	63 A at 400 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	400 V AC 50/60 Hz
Icm onderbrekingsvermogen	4,2 kA
Icw korte duurstrom	1260 A gedurende 300 ms
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC 60669-2-4
Control type	Omschakelen
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	4
Height	81 mm
Width	36 mm
Depth	74 mm
Net weight	150 g
Mechanical durability	50000 cycles
Electrical durability	20000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1 x 1...1 x 35 mm ² - stijf zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1 x 1...1 x 35 mm ² - flexibel zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 2 x 1.5...2 x 16 mm ² - stijf zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 2 x 1.5...2 x 16 mm ² - flexibel zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1 x 1...1 x 35 mm ² - stijf met kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1 x 1...1 x 35 mm ² - flexibel met kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 2 x 1.5...2 x 16 mm ² - stijf met kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 2 x 1.5...2 x 16 mm ² - flexibel met kabeluiteinde
Wire stripping length	14 mm
Tightening torque	2,5 N.m

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conform aan IEC 60529
Tropicalisation	2 conforming to IEC 60068-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-5...55 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	149 g
Hoogte verpakking 1	3,6 cm
Breedte verpakking 1	8 cm
Lengte verpakking 1	8,5 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	72
Gewicht verpakking 2	12,502 kg
Hoogte verpakking 2	30 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.